



The Professionals Choice

Veedol DIESEL STAR Plus 15W-40

Materiale n. 04902M110

DESCRIZIONE

- Stabile protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Riduce la formazione di depositi nel motore e la formazione di fango a motore freddo
- Indice di viscosità stabile
- Basso contenuto di cenere di solfati

USO

Questo olio per motori di uso universale è adatto per l'uso nei motori più antiquati diesel e a carburazione, con e senza turbocompressore. È adatto per applicazioni nei parchi veicolari misti

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A3/B3, E2; API CH-4/SJ

Raccomandato da Veedol per

MB 228.1; MAN 271; VW 505.00 (1/97); Volvo VDS-2; Mack EO-M Plus;
Cummins CES 20071/20076; CAT ECF-1-a; MTU tipi 1; Renault VI RD/RD-2;
ZF TE ML 04C/07C

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,884
Viscosità -30 °C, mPa.s	6000
Viscosità 40 °C, mm ² /s	106,00
Viscosità 100 °C, mm ² /s	14,40
Indice di viscosità	138
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di solidificazione, °C	-30
Indice di basicità, mg KOH/g	10,0
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,22

Versione del 2017-03-03

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld, Germania
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol-italia.it

Le indicazioni riportate all'interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Veedol Deutschland GmbH.