

Veedol MAX-PRO Plus 10W-40

Materiale n. 04902T105

DESCRIZIONE

Veedol Max-Pro Plus 10W-40 è un olio per motori ad alto risparmio, basato su una tecnologia di additivi modernissima in combinazione con oli di base speciali. Questo olio per motori raggiunge le seguenti caratteristiche:

- Rende possibile un minore consumo di carburante e contribuisce a ridurre i costi di esercizio
- Ottimale protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma e anche dai residui nel motore
- Rende possibile il prolungamento degli intervalli per la sostituzione dell'olio nel motore (rispettare le norme del fabbricante)

USO

L'olio **MAX-PRO PLUS 10W-40** di Veedol è un olio per motori a risparmio di carburante, messo a punto in modo speciale per i motori diesel nelle condizioni di impiego più pesanti e per tutte le stagioni dell'anno.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA E4/E7; API CI-4; MB-Freigabe 228.5;
MAN M 3277

Raccomandato da Veedol per

MAN M 3377, Volvo VDS-3; Renault VI RXD/RLD-2; IVECO 18-1804; MTU tipo 3;
Deutz IV-10; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20078; Global DHD-1; Detroit Diesel 93K215;
CAT-ECF-1-a

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,865
Viscosità -30 °C, mPa.s	6350
Viscosità 40 °C, mm ² /s	95,90
Viscosità 100 °C, mm ² /s	14,00
Indice di viscosità	148
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di solidificazione, °C	-36
Indice di basicità, mg KOH/g	12,6
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,47