

Veedol Powertron C2 5W-30

Materiale n. 04901P009

DESCRIZIONE

Olio motore "low SAPS" universale, adatto soprattutto a moderni motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore, in vetture e veicoli di trasporto con lunghi intervalli di cambio olio.

- Eccellente protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Consente intervalli prolungati per la sostituzione dell'olio.
- Adatto per catalizzatori moderni
- Risparmio di combustibile sia nell'esercizio a carico parziale che a pieno carico
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Film di lubrificante garantito anche a temperature elevate
- Buone proprietà detergenti e disperdenti

USO

Olio per motori di uso universale, "a basso valore di SAPS", adatto in modo speciale per motori a benzina e diesel, con e senza turbocompressore, in auto e veicoli da trasporto, con intervalli prolungati per la sostituzione dell'olio.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA C2
API SN/CF

Raccomandato da Veedol per

Renault RN0700
PSA B71 2290
Fiat 9.55535-S1
IVECO 18-1811 classe SC1
Honda
Subaru
Suzuki

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,853
Viscosità -30 °C, mPa.s	5500
Viscosità 40 °C, mm ² /s	61,70
Viscosità 100 °C, mm ² /s	10,50
Indice di viscosità	160
Punto di infiammabilità COC, °C	236
Punto di solidificazione, °C	-45
Indice di basicità, mg KOH/g	7,7
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,76