

# Veedol Powertron F 5W-20

Materiale n. 04901P008

## DESCRIZIONE

Olio motore parsimonioso per marcia leggera, sviluppato in maniera speciale per l'uso nei motori a benzina Ford EcoBoost. Esso può essere usato anche se viene raccomandato / indicato dai produttori automobilistici un olio per motore ai sensi di ACEA A1/B1 o API SN.

- Eccellente protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Eccellenti proprietà per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viscositätsverhalten
- Buone proprietà detergenti e disperdenti

## USO

Olio per motori sintetico ad alto scorrimento e a risparmio di carburante, sviluppato appositamente per l'uso nei motori a benzina Ford EcoBoost. Può essere usato anche nei veicoli per i quali il fabbricante prescrive o raccomanda un olio per motori secondo le specifiche ACEA A1/B1 o API SN.

## SPECIFICHE

### Specifiche

ACEA C5, A1/B1  
API SN  
Ford WSS-M2C948-B

### Raccomandato da Veedol per

Jaguar/Landover STJLR.03.5004  
Chrysler MS-6395

## ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,851
Viscosità -30 °C, mPa.s	4160
Viscosità 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	42,60
Viscosità 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,85
Indice di viscosità	157
Punto di infiammabilità COC, °C	218
Punto di solidificazione, °C	-36
Indice di basicità, mg KOH/g	7,7
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,78