



Veedol Sintron B 0W-30

Materiale n. 04901T028

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Funzionamento garantito tutto l'anno grazie all'eccellente comportamento della viscosità in funzione della temperatura
- Risparmio minimo di carburante del 2,8 % (CEC L-54-T-96)
- Particolarmente adatto per i moderni motori a benzina e diesel, con o senza turbo-compressore
- Con e senza sistemi di post trattamento dei gas di scarico
- Soddisfa le rigide direttive di BMW Longlife-12 FE sulla pulizia del motore

USO

Sintron B 0W-30 preserva il filtro del particolato grazie al ridotto contenuto di ceneri solfatate e garantisce allo stesso tempo un alto potenziale di risparmio del carburante grazie alle sue eccellenti proprietà di scorrimento e alla ridotta viscosità HTHS e a freddo. Viene impiegato secondo le prescrizioni del fabbricante nei veicoli con motore a benzina e diesel, con e senza turbocompressore e filtro del particolato per diesel.

SPECIFICHE

Specifiche
ACEA C2

Raccomandato da Veedol per
BMW Longlife -12-FE

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,841
Viscosità -35 °C, mPa.s	5400
Viscosità 40 °C, mm ² /s	45,00
Viscosità 100 °C, mm ² /s	9,80
Indice di viscosità	169
Punto di infiammabilità COC, °C	225
Punto di scorrimento, °C	-57
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,80