

Veedol Sintron C1 5W-30

Materiale n. 04901T005

DESCRIZIONE

Olio motore "low SAPS" universale, adatto in modo eccellente soprattutto a moderni motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore, in vetture e veicoli di trasporto con lunghi intervalli di cambio olio.

- Ottima protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Adatto per catalizzatori moderni
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Film di lubrificante garantito anche a temperature elevate
- Buone proprietà detergenti e disperdenti
- Energica protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Olio per motori, di uso universale, a risparmio di carburante, "a basso valore di SAPS", adatto in modo eccellente per motori a benzina e diesel, con e senza turbocompressore, in auto e veicoli da trasporto, con intervalli prolungati per la sostituzione dell'olio.

Attenzione

Questo olio per motori presenta bassissimi valori di SAPS (SAP Application Performance Standard) e può quindi non essere adatto all'uso in alcuni motori.

SPECIFICHE

Specifiche
ACEA C1

Raccomandato da Veedol per

Ford WSS-M2C934-B
Jaguar Land Rover STJR.03.5005
Mazda
JASO DL1

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,849
Viscosità -30 °C, mPa.s	3900
Viscosità 40 °C, mm ² /s	52,50
Viscosità 100 °C, mm ² /s	9,46
Indice di viscosità	166
Punto di infiammabilità COC, °C	244
Punto di solidificazione, °C	-39
Indice di basicità, mg KOH/g	0,49
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,78