

Veedol Sintron C3 5W-30

Materiale n. 04901T006

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Eccellente protezione dall'usura, per una lunga durata di vita del motore
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- Risparmio di combustibile sia nell'esercizio a carico parziale che a pieno carico
- Indice di viscosità molto elevato e stabile
- Buone proprietà detergenti e disperdenti
- Energica protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Questo olio per motori ad alto scorrimento soddisfa i più recenti requisiti dei principali costruttori, dispone di un ampio campo di applicazioni ed è adatto in particolare per motori diesel con unità pompa-iniettore. È inoltre adatto in modo eccellente per motori diesel e a benzina, in automobili e in veicoli da trasporto, con e senza turbocompressore.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA C3
API SN

Approvato in conformità a

omologazione Mercedes Benz 229.51/229.52
Dexos 2TM
VW 502.00/505.00/505.01
BMW LL-04

Raccomandato da Veedol per

Fiat 9.555 35-S3

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,851
Viscosità -30 °C, mPa.s	6136
Viscosità 40 °C, mm ² /s	72,60
Viscosità 100 °C, mm ² /s	12,5
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di solidificazione, °C	-36
Indice di basicità, mg KOH/g	7,4
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,78