

# Veedol Sintron C4 5W-30

Materiale n. 04901T004

## DESCRIZIONE

Olio motore "low SAPS" universale, adatto in modo eccellente soprattutto a moderni motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore, in vetture e veicoli di trasporto con lunghi intervalli di cambio olio.

- Eccellente protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Adatto per catalizzatori moderni
- Risparmio di carburante in funzionamento parziale e pieno
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Film di lubrificante garantito anche a temperature elevate
- Energica azione disperdente e detergente

## USO

Olio per motori di uso universale, a risparmio di carburante, "a basso valore di SAPS", adatto in modo eccellente per motori a benzina e diesel, con e senza turbocompressore, in auto e veicoli da trasporto, con intervalli prolungati per la sostituzione dell'olio. Adatto in modo speciale per veicoli che richiedono la specifica Renault RN0720.

### Attenzione

Questo olio per motori presenta bassissimi valori di SAPS (SAP Application Performance Standard) e può quindi non essere adatto all'uso in alcuni motori.

## SPECIFICHE

### Specifiche

ACEA C3, C4

### Approvato in conformità a

Renault RN0720

### Raccomandato da Veedol per

MB 226.31, MB 229.51

## ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,851
Viscosità -30 °C, mPa.s	6020
Viscosità 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	66,00
Viscosità 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Indice di viscosità	174
Punto di infiammabilità COC, °C	228
Punto di solidificazione, °C	-39
Indice di basicità, mg KOH/g	7,3
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,49