

Veedol Sintron F 0W-30

Materiale n. 04901T025

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Sicura presenza di un film di lubrificante alle elevate temperature di esercizio
- Adatto per catalizzatori moderni
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Può essere usato anche in caso di intervalli prolungati di cambio dell'olio
- Ottime caratteristiche di detergenza e di dispersione
- Ottima protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Sintron F 0W-30 è un olio universale per motori, multigrade, ad alto scorrimento, prodotto sulla base dei più recenti sviluppi tecnici, sulla base di una tecnologia di sintesi e con l'aggiunta di additivi accuratamente selezionati e di elevata efficacia. Questa miscela speciale attribuisce eccellenti caratteristiche a questo olio ad alte prestazioni per motori.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A

Approvato in conformità a

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

ANALISI STANDARD TIPICHE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Densità a 15 °C, kg/l | 0,847 |
| Viscosità -35 °C, mPa.s | 5600 |
| Viscosità 40 °C, mm ² /s | 45,60 |
| Viscosità 100 °C, mm ² /s | 9,40 |
| Indice di viscosità | 196 |
| Punto di infiammabilità PM, °C | 210 |
| Punto di scorrimento, °C | -48 |
| Indice di basicità, mgKOH/g | 7,8 |
| Contenuto di ceneri solfatate, % | 0,79 |