



Veedol Sintron F 5W-30

Materiale n. 04901T007

DESCRIZIONE

Sintron F 5W-30 è un moderno olio per motori multigrade ad alto scorrimento, basato su tecnologia di sintesi, con additivi accuratamente selezionati e altamente efficaci che attribuiscono al prodotto le seguenti eccellenti proprietà:

- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- Ampia protezione dall'usura e dalla corrosione

USO

Olio per motori multigrade, ad alto scorrimento, con un complesso speciale di oli di base e additivi. Adatto per motori moderni a benzina e diesel, con e senza turbocompressore.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF
Ford WSS-M2C913-C/D

Raccomandato da Veedol per

Compatibile a ritroso con Ford WSS-M2C913 A, B
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,852
Viscosità -35 °C, mPa.s	4200
Viscosità 40 °C, mm ² /s	55,00
Viscosità 100 °C, mm ² /s	9,95
Indice di viscosità	170
Punto di infiammabilità COC, °C	210
Punto di solidificazione, °C	-39
Indice di basicità, mg KOH/g	10,1
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,09