



Veedol Sintron Longlife III 5W-30

Materiale n. 04901T003

DESCRIZIONE

Olio motore basato su tecnologia sintetica. Soddisfa i requisiti dei produttori leader con lunghi intervalli di cambio d'olio. Adatto per i moderni motori a benzina e diesel con e senza turbo-compressore.

- Eccellente protezione dall'usura, per una lunga durata di vita del motore
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Avec des intervalles de vidange d'huile plus longs
- Con intervalli più lunghi di cambio dell'olio
- Buone proprietà detergenti e disperdenti
- Energica protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Sintron Longlife III 5W-30 è un olio speciale di nuova generazione e ad alte prestazioni per motori, messo a punto in modo speciale sulla base di una tecnologia di sintesi. Soddisfa i requisiti dei principali fabbricanti, con intervalli prolungati di cambio dell'olio. Adatto per motori moderni a benzina e diesel, con e senza turbocompressore.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA C3/C2

API SN

Approvato in conformità a

VW 504 00 / 507 00

MB-Approval 229.51

Raccomandato da Veedol per

BMW Longlife-04

Porsche C 30

VW 503 01

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,853
Viscosità -30 °C, mPa.s	5600
Viscosità 40 °C, mm ² /s	70,00
Viscosità 100 °C, mm ² /s	11,60
Indice di viscosità	161
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di solidificazione, °C	-39
Indice di basicità, mg KOH/g	6,3
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,7

Versione del 2019-10-23