

Veedol Sintron P 0W-30

Materiale n. 04901T023

DESCRIZIONE

Sintron P 0W-30 è un olio per motori ad alta prestazione, sviluppato per soddisfare i requisiti tecnici più recenti. Questo moderno olio per motori multigrade ad alto scorrimento è basato su tecnologia di sintesi e su oli di base PAO. Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Adatto per catalizzatori moderni
- Risparmio di combustibile sia nell'esercizio a carico parziale che a pieno carico
- Avec des intervalles de vidange d'huile plus longs
- Eccellenti caratteristiche per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante alle elevate temperature di esercizio
- Può essere usato anche in caso di intervalli prolungati di cambio dell'olio
- Buone proprietà detergenti e disperdenti
- Energica protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Olio per motori universale, multigrade e ad alto scorrimento, che si basa su una tecnologia di sintesi HC (hydrocracking) e su oli di base di PAO (poli-alfa-olefine). Additivi accuratamente selezionati ed altamente efficaci attribuiscono proprietà eccellenti a questo olio per motori di alte prestazioni.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA C2

Raccomandato da Veedol per

Fiat 9.55535-DS-1

Fiat 9.55535-GS1

PSA B71 2312

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,842
Viscosità -35 °C, mPa.s	5850
Viscosità 40 °C, mm ² /s	52,00
Viscosità 100 °C, mm ² /s	9,60
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-48
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,56