

Veedol Sintron S 0W-30

Materiale n. 04901T021

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Comportamento molto stabile della viscosità
- Buona stabilità alle sollecitazioni da taglio
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Protezione molto energica dall'ossidazione
- Sicura presenza di un film di lubrificante alle elevate temperature di esercizio
- Ottime caratteristiche di detergenza e di dispersione
- Protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Questo moderno olio per motori multigrade, ad alto scorrimento, si basa su una tecnologia di sintesi, con additivi accuratamente selezionati e di elevata efficacia e caratteristiche eccellenti.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A5/B5

API SL

Raccomandato da Veedol per

Volvo VCC 95200377

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,843
Viscosità -30 °C, mPa.s	5770
Viscosità 40 °C, mm ² /s	53,10
Viscosità 100 °C, mm ² /s	10,10
Indice di viscosità	181
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di solidificazione, °C	-48
Indice di basicità, mg KOH/g	10,1
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,09