



Veedol Sintron Ultra 0W-20

Materiale n. 04901T026

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Ottime caratteristiche di partenza a freddo, soprattutto a temperature estremamente basse
- Ottima stabilità alle sollecitazioni da taglio
- Sicura presenza di un film di lubrificante alle elevate temperature di esercizio
- Ottime caratteristiche di detergenza e di dispersione
- Ottima protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Sintron Ultra 0W-20 è un olio per motori multigrade, ad alto scorrimento, messo a punto in conformità ai più recenti sviluppi tecnici, sulla base di una tecnologia di sintesi e con l'aggiunta di additivi accuratamente selezionati e di elevata efficacia. Questa miscela speciale attribuisce eccellenti caratteristiche a questo olio ad alte prestazioni per motori.

SPECIFICHE

Specifiche

API SN PLUS / SN / RC
ILSAC GF-5

Raccomandato da Veedol per

CHRYSLER MS 6395
FORD WSS-M2C945-A
FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C946-A
GM dexos1TM Gen 2
FIAT 9.55535-CR1
FIAT 9.55535-GSX

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,849
Viscosità -35 °C, mPa.s	5710
Viscosità 40 °C, mm ² /s	45,60
Viscosità 100 °C, mm ² /s	8,69
Indice di viscosità	173
Punto di infiammabilità COC, °C	222
Punto di solidificazione, °C	-48
Indice di basicità, mg KOH/g	8,1
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,88