

Veedol Sintron Ultra 0W-30

Materiale n. 04901T001

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Eccellente protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Indice di viscosità molto elevato e stabile
- Eccellenti caratteristiche per la partenza a freddo
- Energica azione disperdente e detergente

USO

Olio per motori sintetico, a risparmio di carburante, adatto per l'uso nei motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, in automobili e in veicoli da trasporto.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A3/B4
API SM

Raccomandato da Veedol per

MB 229.3
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01

ANALISI STANDARD TIPICHE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Densità a 15 °C, kg/l | 0,844 |
| Viscosità -35 °C, mPa.s | 5600 |
| Viscosità 40 °C, mm ² /s | 66,00 |
| Viscosità 100 °C, mm ² /s | 11,90 |
| Indice di viscosità | 179 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 220 |
| Punto di solidificazione, °C | -51 |
| Indice di basicità, mg KOH/g | 10,1 |
| Contenuto di ceneri solfatate, % | 1,1 |