

# Veedol Sintron Ultra 0W-40

Materiale n. 04901T002

## DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Eccellente protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
- Sicura presenza di un film di lubrificante anche ad elevate temperature di esercizio
- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Indice di viscosità molto elevato e stabile
- Eccellenti caratteristiche per la partenza a freddo
- Buone proprietà detergenti e disperdenti

## USO

Olio per motori sintetico, a risparmio di carburante, adatto per l'uso nei motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, in automobili e in veicoli da trasporto.

## SPECIFICHE

### Specifiche

ACEA A3/B4  
API SN

### Raccomandato da Veedol per

BMW LL-01  
MB-229.5  
Porsche A40  
Renault RN0700 / RN0710  
FORD WSS-M2C937-A  
VW 502 00/505 00

## ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,844
Viscosità -35 °C, mPa.s	6040
Viscosità 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	80,10
Viscosità 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,80
Indice di viscosità	178
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di solidificazione, °C	-57
Indice di basicità, mg KOH/g	10,1
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,09