

# Veedol Sintron V 0W-20

Materiale n. 04901T019

## DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Buona stabilità alle sollecitazioni da taglio
- Ottime caratteristiche di partenza a freddo, anche a temperature bassissime
- Sicura presenza di un film di lubrificante a tutte le temperature di esercizio

## USO

Questo olio per motori sintetico è stato messo a punto ed è stato omologato in particolare per i veicoli Volvo, con motore a benzina e diesel, per i quali il produttore prescrive la specifica RBS0-2AE.

## SPECIFICHE

### Specifiche

ACEA C5, A1/B1  
API SN

### Approvato in conformità a

Volvo VCC RBS0-2AE

## ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosità 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	47,90
Viscosità 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,00
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di scorrimento, °C	-48
Indice di basicità, mgKOH/g	7,8
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,80