

Veedol Sintron V 0W-30

Materiale n. 04901T022

DESCRIZIONE

Sintron V 0W-30 è un olio per motori multigrade completamente di sintesi, ad alto scorrimento e alto risparmio di carburante, con un efficace complesso di additivi sezionato in base alle ultime tecnologie che attribuiscono al prodotto le seguenti eccellenti proprietà:

- Risparmio di carburante nel funzionamento a carico parziale e a pieno carico
- Ottimo comportamento della viscosità
- Buona stabilità alle sollecitazioni da taglio
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Sicura presenza di un film di lubrificante a temperature di esercizio piuttosto elevate
- Ottime caratteristiche di detergenza e di dispersione
- Ampia protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

USO

Questo olio per motori sintetico, ad alto scorrimento, è stato messo a punto in modo particolare per l'uso in veicoli del gruppo VW con prolungamento degli intervalli di manutenzione. Questo olio può essere usato anche nei motori a carburazione e diesel di altri fabbricanti di auto, per i quali sono prescritte le specifiche riportate di seguito. **Questo olio non deve essere usato se invece è prescritto un prodotto secondo la norma VW 503.01.**

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A5/B5

API SL/CF

Raccomandato da Veedol per

Volvo VCC 95200377

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,850
Viscosità -35 °C, mPa.s	6000
Viscosità 40 °C, mm ² /s	55,20
Viscosità 100 °C, mm ² /s	10,30
Indice di viscosità	178
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di solidificazione, °C	-51
Indice di basicità, mg KOH/g	10,0
Contenuto di ceneri solfatate, %	1,09