

Veedol Maratron ECO 5W-30

Materiale n. 24902T113

DESCRIZIONE

Veedol Maratron ECO 5W-30 è un olio ad alta prestazione di ultima generazione, sviluppato appositamente per veicoli industriali Mercedes-Benz. Questo prodotto protegge efficacemente i moderni sistemi di post trattamento dei gas di scarico come catalizzatori, sistemi di ricircolo dei gas di scarico e filtri del particolato, per tutta la durata di vita dei veicoli. Raggiunge le seguenti eccellenti caratteristiche:

- Lubrificazione rapida e completa del motore
- Basso consumo di olio
- Protezione molto efficace dall'usura, anche sotto carichi estremi
- Protezione garantita dalla formazione di depositi nei turbocompressori
- Ridotte emissioni di agenti inquinanti
- Miscelabile con oli per motori di tipo convenzionale. Per sfruttare al massimo i vantaggi di questo prodotto Veedol raccomanda il cambio completo dell'olio nel passaggio da altre qualità a Maratron ECO!

USO

Veedol Maratron ECO 5W-30 è sviluppato appositamente per i veicoli moderni, in particolare per i motori Euro 6, e può essere usato nei veicoli con o senza turbocompressore. Le eccezionali caratteristiche di partenza a freddo offrono un potenziale di risparmio del carburante particolarmente elevato. Il prodotto è compatibile a ritroso con le specifiche MB 228.5 e 228.31, tuttavia è necessario rispettare l'indicazione di utilizzo di carburanti con contenuto di zolfo > 50ppm.

SPECIFICHE

Raccomandato da Veedol per
MB 228.51

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,868
Viscosità 40 °C, mm ² /s	74,7
Viscosità 100 °C, mm ² /s	11,90
Indice di viscosità	158
Punto di infiammabilità COC, °C	223
Punto di scorrimento, °C	-36