

Veedol Multigrade Super S 10W-40

Materiale n. 14901M014

DESCRIZIONE

- Previene in modo affidabile l'incollaggio, il danneggiamento del rivestimento e la cokefazione di cilindri, pistoni, valvole e turbocompressori
- Funzionamento garantito tutto l'anno grazie all'eccellente comportamento della viscosità in funzione della temperatura e all'elevata stabilità alle sollecitazioni di taglio
- Film di lubrificante stabile anche con olio molto caldo e sotto carichi estremi
- Basso consumo di olio, elevata protezione dall'ossidazione
- Protegge in modo affidabile dalla formazione di fango

USO

Questo olio per motori versatile è particolarmente adatto per moderni motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, in automobili e in veicoli da trasporto. Non adatto per l'uso nei veicoli con prolungamento degli intervalli di manutenzione.

SPECIFICHE

Specifiche
ACEA A3/B4
API SL/CF

Approvato in conformità a
MB approval 229.1
VW 501 01/505 00

Raccomandato da Veedol per
Fiat 9.55535-G2/D2

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,866
Viscosità -30 °C, mPa.s	6470
Viscosità 40 °C, mm ² /s	93,0
Viscosità 100 °C, mm ² /s	14,20
Indice di viscosità	156
Punto di infiammabilità COC, °C	236
Punto di solidificazione, °C	-29
Indice di basicità, mg KOH/g	8,2