

Veedol Sintron AR 0W-20

Materiale n. 24901T032

DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Eccellenti caratteristiche per il risparmio di carburante
- Eccellente grado di pulizia del motore
- Amplessima protezione dall'usura
- Lubrificazione molto rapida nelle partenze a freddo
- Modesto accumulo nel filtro del particolato grazie alla formula MID SAPS

USO

Veedol Sintron AR 0W-20 è sviluppato appositamente per i veicoli che richiedono prestazioni ad alto rendimento e il massimo risparmio di carburante possibile, per i quali il produttore prescrive un olio per motori 0W-20 con formula MID SAPS.

SPECIFICHE

Specifiche

ACEA A1/B1
ACEA C5
API SN

Raccomandato da Veedol per

Fiat 9.55535-DSX

ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosità 40 °C, mm ² /s	47,9
Viscosità 100 °C, mm ² /s	9,0
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di solidificazione, °C	-48
Indice di basicità, mg KOH/g	7,8