

# Veedol Sintron C3 0W-30

Materiale n. 04901T033

## DESCRIZIONE

Grazie all'uso di speciali additivi, questo prodotto si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di combustibile sia nell'esercizio a carico parziale che a pieno carico
- Indice di viscosità molto elevato e stabile
- Ottime caratteristiche per la partenza a freddo
- Ottima protezione dall'ossidazione
- Film di lubrificante garantito anche a temperature elevate
- Energica azione disperdente e detergente
- Energica protezione dall'usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

## USO

Questo olio motore ad alto scorrimento è adatto per moderni motori a benzina e diesel, anche con turbocompressore, in automobili e in veicoli da trasporto.

## SPECIFICHE

**Specifiche**  
ACEA C3

**Raccomandato da Veedol per**  
MB 229.51  
BMW Longlife-04  
Renault RN 0700/0710 Dexos 2  
VW 502 00 / 505 00  
Honda  
Toyota

## ANALISI STANDARD TIPICHE

Densità a 15 °C, kg/l	0,843
Viscosità -30 °C, mPa.s	6000
Viscosità 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	61,10
Viscosità 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,30
Indice di viscosità	181
Punto di infiammabilità COC, °C	232
Punto di scorrimento, °C	-45
Indice di basicità, mgKOH/g	7,4
Contenuto di ceneri solfatate, %	0,72